



MUNICIPIO DE CADEREYTA, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION 2018-2021



ACTA DE RECEPCION DE OBRA
CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO.	LOCALIDAD:	CADEREYTA DE MONTES
FONDO:	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS		
NOMBRE DE LA OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO 8X22.2X22.5 DE RESISTENCIA A LA RUPTURA DE 300 KG/CM2.		
NO. OFICIO DE AFILIACION:	ACTA DE PRESENTACION EXTERIOR DE OBRA		
	DEL COMITÉ DE DESARROLLO REGIONAL PARA LAS ZONAS MINERAS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA		
No. DE CONTRATO:	MCQ-DOP-R-FON-MIN-01	FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	13 DE MARZO DEL 2020
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	1250124 AFIANZADORA DORAMA	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	11 DE JULIO DEL 2020
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:		FECHA DE TERMINO DE OBRA:	24 DE JUNIO DE 2020

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE APROBADO:	APROBADO:	
	\$1,639,470.00	/
IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	CONTRATO:	SALDO:
	\$ 1,633,147.34	\$0.28
IMPORTE EJERCIDO:	EJERCIDO:	CONVENIO DE AMPLIACION:
	\$ 1,633,147.06	NO APLICA

DICTAMEN: APROBADO

DESCRIPCION DE OBRA:

Suministro y fabricacion de 598.24 m2 pavimento de concreto 15 cm de espesor con una resistencia de $f'_{c} = 250$ kg/cm2 estampado en color terracota modelo de estampado tipo cantera real mp-060 0.91 * 0.91 cm Incluye: Concreto, estampado, color, desmoldante, gra, aplicacion de sellador tipo SA25-003

133.04 ml de Guarnición de concreto simple de $f'_{c} = 150$ kg/cm2 de sección 15x10x40 cm, concreto hecho en obra con revolvedora, resistencia normal. T.M.A. 19mm, acabado aparente acabado color amarillo oro y artistas con volteador

138.71 m2 de Banqueta de concreto estampado con molde de polietileno modelo labrillo en petatillo, endurecedor color terracota, desmoldante en polvo en color capuchino y sellador acrílico 25% sólidos brillo medio marca egg para concreto estampado, pavimento de concreto, 150 kg/cm2 hecho en obra, agregado de 38 mm, cemento normal revelamiento 8 a 10 cm, con espesor de 8 cm, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10; incluye: cortes con sierra de 5 cm de espesor

4.20 ml de Tope de concreto estampado con molde de polietileno modelo adretero cruz romana, endurecedor color amarillo, desmoldante en polvo color neutro y sellador acrílico 25% sólidos brillo medio marca egg para concreto estampado, pavimento de concreto de 250 kg/cm2 hecho en obra, agregado de 20 mm, cemento normal revelamiento 8 a 10 cm, 0.15 mts de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6-6 rollo de 100 mts

130.90 ml de Tendido de tubería PVC sanitario serie 16.5 de 12" Ø

19 Registro de TERR-7-14-26 con medidas interiores de 40x60x80 cm ver plano correspondiente, aplastado pulido en pared interior con mortero cemento-arena 1:3, firme de concreto simple $f'_{c} = 150$ kg/cm2, marco y contramarco de ángulo de 2 1/2"x1/8", malla de refuerzo 6-6/10-10.

1 Anuncio informativo de obra con area visual de 1.22 m de ancho x 2.44 m de altura rotulado por ambas caras, fabricado con bastidor de perfil ppr de 32x37 cal. 11 formado por dos postes de 6.24m de longitud mas 0.60m empotrados, tres travesaños de 1.22m y lámina galvanizada cal. 24 en ambas caras. 1

00000

ING. MAGDALENA BARRERA LEDESMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL MUNICIPIO
ARQ. EDUARDO VARGAS RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. OCTAVIO ISAAC DIAZ MEJIA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA
ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA